

PROCESOR INTEL® XEON® D-1529

(6 MB pamięci cache, 1,30 GHz)



Dane techniczne

Niezbędne zasoby

Segment rynku pionowego	Server
Numer procesora	D-1529
Stan	Launched
Data rozpoczęcia	Q2'16
Litografia	14 nm

Wydajność

Liczba rdzeni	4
---------------	---

Liczba wątków	8
Bazowa częstotliwość procesora	1.30 GHz
Maks. częstotliwość turbo	1.30 GHz
Cache	6 MB
TDP	20.0 W

Informacje dodatkowe

Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych	Yes
--------------------------------------	-----

Dane techniczne pamięci

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)	128 GB
	Rodzaje pamięci
DDR4, DDR3	
Maks. liczba kanałów pamięci	2
Obsługa pamięci ECC †	Yes

Opcje rozszerzeń

Skalowalność	1S Only
Wersja PCI Express	2.0/3.0
Liczba konfiguracji PCI Express †	x4 x8 x16
Maksymalna liczba linii PCI Express	24

Dane techniczne I/O

Liczba portów USB	4
-------------------	---

Wersja USB	2.0
Łączna liczba portów SATA	2
Zintegrowana karta sieci LAN	No
Urządzenia IO ogólnego przeznaczenia	Yes
UART	Yes

Dane techniczne pakietu

Obsługiwane gniazda	FCBGA1667
Maks. konfiguracja procesora	1
Wymiary obudowy	37.5mm x 37.5mm
Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków	Aby uzyskać więcej informacji, między innymi na temat procesorów obsługujących technologię Intel HT, zobacz stronę pod adresem: MDDS

Technologie zaawansowane

Technologia Intel® Turbo Boost †	No
Technologia Intel® Hyper-Threading †	Yes
Technologia Intel® Virtualization (VT-x) †	Yes
Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) †	Yes
Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) †	Yes
Yes	Intel® TSX-NI
Intel® 64 †	Yes
Zestaw instrukcji	64-bit

Rozszerzony zestaw instrukcji	Intel® AVX2
Stany bezczynności	Yes
Udoskonalona technologia Intel SpeedStep®	Yes
Yes	Technologie monitorowania chłodzenia

Niezawodność i bezpieczeństwo

Intel® AES New Instructions	Yes
Secure Key	Yes
Technologia Trusted Execution †	Yes
Funkcje Execute Disable Bit †	Yes
OS Guard	Yes